

هو المحبوب
مشاوره - طراحی و اجرا سیستم ها و دستگاههای بسته بندی
دارای گواهینامه ISO 9001 : 2015
دارای گواهینامه CE تضمین کیفیت

MSS8005

tray sealer machine

سیل وکیوم صفحه گردان

نوع کاربری :

دستگاه سیل وکیوم، جهت سیل (دوخت) با اعمال وکیوم در ظروف بسته بندی، بکار می رود. در ساخت این مدل سیل وکیوم، حرکت قالب ظرف گیر به صورت دورانی و حول مرکز دایره ای محور صفحه می باشد، به این صورت که ظرف در محل خویش قرار گرفته و صفحه سیل وکیوم را می چرخانیم تا در محل خویش قفل شود. کلیه مراحل دوخت و برش به انضمام تزریق گاز و وکیوم به صورت اتوماتیک در دستگاه صورت می گیرد و همزمان با انجام این فرایند، نیمه دوم که در جلوی ما خالی می باشد امکان ظرف گذاری دارد، در این روش، سرعت بیشتر می شود زیرا در زمان سیل وکیوم دستگاه نیز، امکان ظرف گذاری وجود دارد.

مشخصات فنی :

ابعاد ظرف	ابعاد حدودی دستگاه (بر حسب سانتی متر)	وزن تقریبی (کیلو گرم)	رنگ	مصرف تقریبی برق (کیلو وات)	سیستم عملکرد	راندمان تقریبی (در ساعت)
۱۴.۵×۱۹.۵ چهار ظرفی	طول: ۱۸۰ - عرض: ۱۸۰ - ارتفاع: ۱۶۰	۴۰۰	الکترواستاتیک	۶KW (سه فاز ۲۲ آمپر)	الکترومکانیک پنوماتیک	۷۰۰-۹۰۰ بسته

سایر مشخصات :

- ۱- نحوه عملکرد: ظرف حاوی نمونه را در قسمت قالب ظرف گیر قرار داده و صفحه ظرف گیر را می چرخانیم و استارت می کنیم، عملیات دوخت و سیل و برش در سمت مقابل انجام می پذیرد و در حین این زمان در سمت ما امکان جایگذاری ظرف جدید وجود دارد و به این ترتیب زمان گذاشتن و برداشتن ظرف حذف می گردد.
- ۲- قالب ظرف گیر و سیل بر اساس نمونه طراحی می شود و دستگاه دارای برش و رول باز کن اتوماتیک می باشد.
- ۳- دارای قابلیت تزریق گاز در صورت سفارش.
- ۴- مزیت عملیاتی: راندمان بالا، کاربری آسان و پایین بودن قیمت نسبت به تری سیلرها.

